Technische Daten

Kaminöfen

	Centro	Voga (W+)	Diego W+	Tova (W+)	Agero W+	Agero 2.0
						
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A	A
geprüft nach DIN EN 13240	x	x	x	x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV	x	x	x	x	x	x
DIBt–Zulassung	–	–	–	–	–	–
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet	x	x	x	x	x	x
Eigener Schornstein erforderlich	–	–	–	–	–	–
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten	oben / hinten	oben	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	–	–	–	–	–	–
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten
Nennwärmeleistung kW	7,0	7,0	6,0	6,0	7,0	7,0
Wasserseitige Leistung kW	–	–	–	–	–	–
Höhe mm	1623	1165	1248	1) 1065 / 2) 1510	1) 1259 / 2) 1285	1) 1029 / 2) 1055
Breite mm	850	620	445	505	809	809
Tiefe mm	647	455	445	405	449	449
Gewicht (inkl. Verpackung) ca. kg	473	210	212	126	1) 261 / 2) 365	1) 160 / 2) 248
Gewicht Speicherstein W+ ca. ca. kg	–	64	60	30	87	–
Raumheizvermögen bis m³	144	131	115	115	144	144
Wirkungsgrad %	> 82	> 80	> 80	> 80	> 75	> 75
Länge Holzscheite cm	33	40	33	30	50	50
Zulässige Vorlauftemperatur °C	–	–	–	–	–	–
Zulässiger Betriebsdruck bar	–	–	–	–	–	–
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Hinten) mm	1355	913	–	835	831	837
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. Oben) mm	1285	1120	1200	1080	1046	1046
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. Oben) mm	239	227	218	149	225	225
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384						
Abgasmassenstrom g/s	7,0	6,6	5,6	6,1	6,7	6,7
Abgastemperatur ° C	308	316	273	260	389	389
erforderlicher Förderdruck mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstand seitlich mm	15	400	800	200	200	200
Sicherheitsabstand hinten mm	0	200	200	200	200	200
Sicherheitsabstand vorne mm	800	1250	800	800	800	800
Brennstoff	Holz / BB7	Holz / BB7	Holz/BB7	Holz / BB7	Holz	Holz
				1) mit E-Block 2) ohne E-Block	1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein

Kaminöfen

	Mino 2.0	Baltrum D	Austin 5	Austin 7	Frisco 2.0	Reno R
						
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
geprüft nach DIN EN 13240	x	x	x	x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV	x	x	x	x	x	x
DIBt–Zulassung	–	–	–	–	–	Z–43.12–353
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet	x	x	x	x	x	–
Eigener Schornstein erforderlich	–	–	–	–	–	x
Anschlussmöglichkeit	oben	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	–	–	–	–	–	hinten / unten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten	hinten	hinten / unten	hinten / unten	hinten	–
Nennwärmeleistung kW	5,5	5,5	5,0	7,0	5,5	6,0
Wasserseitige Leistung kW	–	–	–	–	–	–
Höhe mm	1) 1022 / 2) 1047	1) 958 / 2) 1003	1) 1053 / 2) 1080	1) 1153/ 2) 1179	1030	1) 1000 / 2) 1036
Breite mm	Ø 458	475	528	565	519	1) 550 / 2) 553
Tiefe mm	Ø 458	400	420	455	432	452
Gewicht (inkl. Verpackung) ca. kg	1) 108 / 2) 117	1) 95 / 2) 121	1) 122 / 2) 141	1) 121 / 2) 164	1) 131 / 2) 156	1) 116 / 2) 216
Gewicht Speicherstein W+ ca. ca. kg	–	–	–	–	–	–
Raumheizvermögen bis m³	88	88	88	144	88	124
Wirkungsgrad %	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Länge Holzscheite cm	25	25	25	30	30	33
Zulässige Vorlauftemperatur °C	–	–	–	–	–	–
Zulässiger Betriebsdruck bar	–	–	–	–	–	–
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Hinten) mm	–	735	865	977	813	797
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. Oben) mm	1029	980	1070	1163	1025	1036
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. Oben) mm	229	150	130	147	133	161
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm	150 / 100	150 / 100	150/ 100	150/ 100	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384						
Abgasmassenstrom g/s	5,2	5,0	4,6	5,7	5,1	5,7
Abgastemperatur ° C	295	295	300	347	254	362
erforderlicher Förderdruck mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstand seitlich mm	200	200	200	200	200	300
Sicherheitsabstand hinten mm	200	200	200	200	200	200
Sicherheitsabstand vorne mm	800	800	800	800	800	1000
Brennstoff	Holz/BB7	Holz / BB7	Holz / BB7	Holz / BB7	Holz / BB7	Holz/BB7
	1) Stahl/Glas 2) Stein/Keramik	1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

JUSTUS

Technische Daten

Kaminöfen

	Kaskade 2.0	Faro W+ 2.0	Faro Top 2.0	Faro 2.0	Mino Top 2.0	Mino Trios 2.0
						
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A
geprüft nach DIN EN 13240	x	x	x	x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV	x	x	x	x	x	x
DIBt–Zulassung	–	–	–	–	–	–
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet	x	x	x	x	x	x
Eigener Schornstein erforderlich	–	–	–	–	–	–
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben	oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	–	–	–	–	–	–
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten
Nennwärmeleistung kW	6,5	7,0	6,0	6,0	5,5	5,5
Wasserseitige Leistung kW	–	–	–	–	–	–
Höhe mm	1235	1501	1153	[1) 2)] 1153 / [3)] 1191	1022	[1) 2)] 1042 / [3)] 1067
Breite mm	1026	Ø 520	Ø 520	Ø 520	Ø 458	Ø 458
Tiefe mm	631	Ø 520	Ø 520	Ø 520	Ø 458	Ø 458
Gewicht (inkl. Verpackung) ca. kg	180	[1)]260/[2)]264/[3)]328	[1)] 154 / [2)] 154	[1)]143/[2)]143/[3)]164	115	[1)]98/[2)]98/[3)]107
Gewicht Speicherstein W+ ca. ca. kg	–	85	–	–	–	–
Raumheizvermögen bis m³	131	144	124	124	88	88
Wirkungsgrad %	> 81	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Länge Holzscheite cm	33	33	33	33	25	30
Zulässige Vorlauftemperatur °C	–	–	–	–	–	–
Zulässiger Betriebsdruck bar	–	–	–	–	–	–
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Hinten) mm	961	1209 / 947	947	947	–	–
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. Oben) mm	1225	1440 / 1170	1170	1170	1029	1052
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. Oben) mm	167	260	260	260	229	229
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384						
Abgasmassenstrom g/s	6,2	6,4	6,4	6,4	5,2	6,0
Abgastemperatur ° C	282	302	262	262	295	282
erforderlicher Förderdruck mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstand seitlich mm	200	200	200	200	200	800
Sicherheitsabstand hinten mm	200	200	200	200	200	200
Sicherheitsabstand vorne mm	800	800	800	800	800	800
Brennstoff	Holz / BB7	Holz / BB7	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7
		1) Stahl 2) Glas 3) Stein	1) Stahl 2) Glas	1) Stahl 2) Glas 3) Stein/Keramik		1) Stahl 2) Glas 3) Stein/Keramik

*** Achtung:** Maße ändern sich unterjährig! Bohrung bitte erst bei Lieferung des Gerätes!

Kaminöfen

	Meva	Island 5	Island 7	Usedom 5 W+ 2.0	Usedom 5	Usedom 5 D
						
Energieeffizienzklasse	A	A+	A+	A+	A+	A+
geprüft nach DIN EN 13240	x	x	x	x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV	x	x	x	x	x	x
DIBt–Zulassung	–	–	–	–	–	–
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet	x	x	x	x	x	x
Eigener Schornstein erforderlich	–	–	–	–	–	–
Anschlussmöglichkeit	oben	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	–	–	–	–	–	–
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten
Nennwärmeleistung kW	5,5	5,0	6,5	5,0	5,5	5,5
Wasserseitige Leistung kW	–	–	–	–	–	–
Höhe mm	[1)] 1115 / [2)] 1140	[1)] 1085 / [2)] 1115	[1)] 1141 / [2)] 1166	1110	[1)] 953 / [2)] 982	[1)] 953 / [2)] 982
Breite mm	458	529	604	492	[1)] 435 / [2)] 492	492
Tiefe mm	458	417	497	373	[1)] 375 / [2)] 373	373
Gewicht (inkl. Verpackung) ca. kg	[1)] 98 / [2)] 107	[1)] 96 / [2)] 138	[1)] 120 / [2)] 175	126	[1)] 89 / [2)] 116	[1)] 91 / [2)] 116
Gewicht Speicherstein W+ ca. ca. kg	–	–	–	35	–	–
Raumheizvermögen bis m³	88	88	131	88	88	88
Wirkungsgrad %	> 78	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Länge Holzscheite cm	30	30	33	25	25	25
Zulässige Vorlauftemperatur °C	–	–	–	–	–	–
Zulässiger Betriebsdruck bar	–	–	–	–	–	–
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Hinten) mm	–	863	893	755	755	758
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. Oben) mm	1052	1105	1145	955	965	965
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. Oben) mm	229	131	167	120	120	120
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150/ 100	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384						
Abgasmassenstrom g/s	6,0	5,8	7,2	4,6	5,0	5,0
Abgastemperatur ° C	282	266	256	270	284	294
erforderlicher Förderdruck mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstand seitlich mm	800	200	300	200	200	200
Sicherheitsabstand hinten mm	200	200	200	200	200	200
Sicherheitsabstand vorne mm	800	800	800	800	800	800
Brennstoff	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/ BB7	Holz/BB7	Holz/BB7
	1) Stahl 2) Glas/Stein	1) Stahl 2) Stein/Keramik	1) Stahl 2) Stein/Keramik		1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

JUSTUS

Technische Daten

Kaminöfen

	Usedom 7	Bavaria	Texas	Vegas
				
Energieeffizienzklasse	A	A+	A+	A+
geprüft nach DIN EN 13240	x	x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV	x	x	x	x
DIBt–Zulassung	–	–	–	–
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet	x	x	x	x
Eigener Schornstein erforderlich	–	–	–	–
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten	oben / hinten	oben	oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	–	–	–	–
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten	–	–	–
Nennwärmeleistung kW	7,0	7,0	6,0	6,0
Wasserseitige Leistung kW	–	–	–	–
Höhe mm	1) 1120 / 2) 1150	1000	1010	944
Breite mm	1) 520 / 2) 586	766	518	518
Tiefe mm	475	450	411	410
Gewicht (inkl. Verpackung) ca. kg	1) 122 / 2) 173	170	90	112
Gewicht Speicherstein W+ ca. ca. kg	–	–	–	–
Raumheizvermögen bis m³	144	144	124	124
Wirkungsgrad %	> 80	> 80	> 80	> 80
Länge Holzscheite cm	33	33	30	30
Zulässige Vorlauftemperatur °C	–	–	–	–
Zulässiger Betriebsdruck bar	–	–	–	–
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Hinten) mm	889	730	–	–
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. Oben) mm	1140	945	994	994
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. Oben) mm	156	165	123	123
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm	150 / 100	150	150	150
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384				
Abgasmassenstrom g/s	8,1	8,7	7,3	7,3
Abgastemperatur ° C	292	271	231	231
erforderlicher Förderdruck mbar	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstand seitlich mm	200	200	300	300
Sicherheitsabstand hinten mm	250	200	200	200
Sicherheitsabstand vorne mm	800	800	800	800
Brennstoff	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7

1) Stahl 2) Stein

Pelletöfen

Wasserführende Pelletöfen

	Sirkos	Sirkos Aqua	Canis	Canis XL
				
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
geprüft nach DIN 18894, EN 14785 und § 15a	x	x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV	x	x	x	x
Anschlussmöglichkeit	hinten	hinten	hinten	oben / hinten
DIBT-Zulassung	–	–	angemeldet	angemeldet
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten	hinten	hinten / unten	hinten / unten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	–	–	–	–
Heizleistung	2,5 – 6,0	2,8 – 9,2	2,5 - 6,4	3,0 - 8,0
Wasserseitige Leistung kW	–	7,0	–	–
Höhe mm	1026	1026	955	955
Breite mm	510	510	500	755
Tiefe mm	526	526	535	377
Gewicht (inkl. Verpackung) ca. kg	157	165	175	181
Raumheizvermögen bis m³	bis 210	bis 350	bis 250	bis 350
Ø Rauchrohranschluss mm	100	100	80	80
Brennstoffinhalt ca. kg	35	35	24	20
Brenndauer max. h	60	52	42	35
Wirkungsgrad gem. Prüfungszeugnis %	> 88	> 90	91	> 90
Stromanschluss V	230	230	230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb W	14–18	14–18	30-40	30-65
Elektrische Zündung	x	x	x	x
Kesselthermostat	–	x	–	–
Regelung mit Zeitschaltfunktion und externer Freigabe	x	x	x	x
Fernbedienbarkeit	–	–	optional	optional
Bedienung p. Smartphone via WiFi-App	–	–	x	x
Anschluss Vorlauf / Rücklauf "AG	–	3/4	–	–
STB mm	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut
Sicherheitsabstände				
Seitlich mm	150	150	200	200
Hinten mm	100	100	200	200
Vorne mm	800	800	800	800

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

JUSTUS

Technische Daten

Wasserführende Kaminöfen

		Faro Aqua 2.0	Island Aqua
			
Energieeffizienzklasse		A+	A+
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV		x	x
DIBt–Zulassung		–	–
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Eigener Schornstein erforderlich		–	–
Anschlussmöglichkeit		oben	oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		–	–
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	8,5	10,0
Wasserseitige Leistung	kW	4,7	6,0
Höhe	mm	1501	1) 1134 / 2) 1166
Breite	mm	Ø 520	605
Tiefe	mm	Ø 520	557
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	1) 207 / 2) 264	1) 148 / 2) 202
Gewicht Speicherstein W+ ca.	ca. kg	–	–
Raumheizvermögen bis	m³	200	200
Wirkungsgrad	%	> 80	> 82
Länge Holzscheite	cm	33	33
Zulässige Vorlauftemperatur	°C	95	95
Zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Hinten)	mm	–	893
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. Oben)	mm	1490	1115
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. Oben)	mm	260	167
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13284			
Abgasmassenstrom	g/s	7,3	8,8
Abgastemperatur	° C	299	254
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200	200
Sicherheitsabstand hinten	mm	200	200
Sicherheitsabstand vorne	mm	800	800
Brennstoff		Holz / BB7	Holz / BB7
		1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein 3) Stein

FESTBRENNSTOFFHERDE

		Rustico-90 2.0	Rustico-50 2.0	Linz-81 2.0
				
Enerieeffizienzklasse		A	A	A
geprüft nach DIN EN 12815		x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV		x	x	x
Bauart 2		x	x	x
Mehrfachbelegung zulässig		x	–	x
Dauerbetrieb		x	x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten/seitlich**	oben	oben / hinten/seitlich
Nennwärmeleistung	kW	7,0	7,0	7,0
Raumheizvermögen bis	m³	144,0	144,0	144,0
Länge Holzscheite	cm	40	35	33
Wirkungsgrad	%	> 73	> 76	> 74
Höhe	mm	860 (bis 900)	860 (bis 900)	860 (bis 900)
Breite	mm	1) 900 / 2) 915	1) 515 / 2) 530	810
Tiefe	mm	600	575	600
Füllraumöffnung B/H	mm	195 / 230	195 / 230	200 / 135
Füllraumgröße B/H/T	mm	210 / 220 / 450	335 /240 /375	–
Füllraumgröße Winter-Feuerung B/H/T	mm	–	–	200 / 300 / 340
Füllraumgröße Sommer-Feuerung B/H/T rechtsbündig	mm	–	–	200 / 190 / 340
Füllraumgröße Backraum B/H/T	mm	302 / 250 / 433	–	350 / 270 / 470
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. Oben)	mm	910*	910*	910*
Außenkante bis Mitte Rohrstutzen (Abg. Oben)	mm	152	257,5	160
Hinterkante bis Mitte Rohrstutzen (Abg. Oben)	mm	190	140	190
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Hinten)	mm	685*	–	690*
Außenkante bis Mitte Rohrstutzen (Abg. Hinten)	mm	107	–	135
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Seitlich)	mm	685*	-	685*
Hinterkante bis Mitte Rohrstutzen (Abg. Seitlich)	mm	190	–	180
Ø Rauchrohranschluss	mm	120	120	120
Gewicht Brutto	ca. kg	1) 200 / 2) 239	1) 136,5 / 2) 172,5	168,0
Gewicht Netto	ca. kg	1) 171 / 2) 210	1) 119 / 2) 151	139,0
Verstellfüße	mm	860–900	860–900	860–900
Holzgriffe		x	x	–
Edelstahlkochfeldrahmen		x	–	x
Brandschutzeinrichtung 50 mm		x	–	x
Durchgehende Kochplatte lackiert		x	x	x
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13284				
Abgasmassenstrom	g/s	11,1	7,2	12,4
Abgastemperatur	°C	242	310	193
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11	0,11	0,11
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200	200	200
Sicherheitsabstand hinten	mm	250	250	200
Sicherheitsabstand vorne	mm	750	850	750
Sicherheitsabstand oben	mm	900	900	800
Brennstoff		Holz	Holz	Holz
		1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein	

* Maße sind abhängig von eingestellter Herdhöhe (860-900 mm)** Bei Speckstein nur auf Anfrage

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

JUSTUS